

Pasillo acceso manos libres

Control Accesos, congresos, bibliotecas



Control de accesos RFID desatendido T2-PasML

Solo debemos llevar la tarjeta o tag en el bolsillo, en la mano, en la cartera y será leído.
Especial para congresos, oficinas
Bibliotecas, hospitales, escuelas

El ancho de paso puede ser de hasta 1,2 metros.

Solo lectura (Opcional R / W)

Frecuencia 13,56 Mhz. Mifare

RS-232 conectable T2app y Topdata



ANTENAS para pasillos

Un sentido pasillo con 2 antenas T2ant356A y T2ant356B
Dos sentidos con 3 antenas, 2 T2ant356A y T2ant356C

PERSONALIZACIÓN de las ANTENAS

Con publicidad, logotipo, datos de un evento, ...
Configurable para funcionar en ONLINE y OFF Line

KIT T3abs+T2-PAsML (1 T3abs + 2 antenas + SDK)

Comunicacion RS232 entre T3abs y pasillo

Comunicacion T3abs TCP/IP

Sistema lectura Anticolisión

Frecuencia 13,56 Mhz.

Potencia máxima antena 10 W. (Max. Europa 10 W.)

Temperatura trabajo -20° C a 50° C.

Garantía 1 año.

